

Istruzioni di stampa

Per avere un ottimo risultato in stampa è necessario seguire le istruzioni presenti in questa pagina.

1 Il file

Il formato corretto è il pdf in CMYK (quadricomia)

2 Formato stampa e margine di rifilo

I documenti dovranno avere un margine bianco di 5 mm dal bordo rispetto al formato finito. In questo margine di sicurezza non dovranno comparire testi o foto per evitare che vengano tagliati. L'ordine della numerazione delle pagine deve iniziare dalla copertina. Il documento da stampare dovrà essere completo di crocini di taglio, di piega e di registro.

3 Margini

Consigliamo di tenere i testi a 15 mm dal margine interno e a 10 mm dai margini esterni per evitare che siano poco leggibili e troppo vicini alla cucitura.

4 Colori

5 Creare il nero in modo corretto

Modalità di colore CMYK o scala di grigi, 8 Bit/canale

Soggetti neri e grigi come ad esempio testi o linee, devono essere sempre create in nero puro.

Per esempio:

Nero al 100% = Ciano (C) 0%, Magenta (M) 0%, Giallo (Y) 0%, Nero (K) 100%

Oppure grigio al 60% = Ciano (C) 0%, Magenta (M) 0%, Giallo (Y) 0%, Nero (K) 60%

Nero profondo = Ciano (C) 50%, Magenta (M) 50%, Giallo (Y) 50%, Nero (K) 100%

Il nero profondo non è consigliato per testi e linee, poiché si possono verificare imprecisioni di registro.

6 Pagine

Le pagine interne vanno salvate in un unico pdf a pagine singole.



7 Font

Evitare di usare font con un corpo inferiore ai 6pt. Le font devono essere incorporati nel file pdf oppure convertiti in tracciati/curve per evitare anomalie nella stampa. Si consiglia di usare font non protetti da licenze.

In caso in cui il testo sia posizionato su un fondo colorato accertarsi che ci sia un sufficiente contrasto di colore tra scritte e fondo.

8 Copertina flessibile

Invia un unico pdf, contenente una sola pagina, con la copertina stesa, posizionando la 4° di copertina a sinistra, la copertina a destra e nel mezzo il dorso.

Copertina flessibile con alette

Invia un unico pdf, contenente una sola pagina, con la copertina stesa, posizionando la 4° di copertina a sinistra, la copertina a destra e nel mezzo il dorso. Le alette misurano sempre 85 mm e vanno aggiunte al file steso della copertina, una a destra e una a sinistra

9 La risoluzione

Per avere un'ottima qualità di stampa è consigliato utilizzare immagini ad una risoluzione di 300dpi e con la codifica del colore in CMYK (non RGB che risulteranno in stampa sbiaditi).

10 I tracciati

I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.